

ANTIFREEZE

UZUN ÖMÜRLÜ ANTİFRİZ / LONGLIFE ANTIFREEZE

Aytemiz® Longlife Antifreeze, organik katık teknolojisi ile formüle edilen etilen glikol esaslı, her iklimde motorun ideal çalışma sıcaklığında çalışmasını sağlayan uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Optimum performans için başka antifrizlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Su ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışımdaki antifriz oranı %33'den az, %67'den fazla olmamalıdır. Aşırı sert su, deniz suyu, tuzlu su ve atık su ile kullanılmamalıdır.

Özellikleri

- Korozyon nedeniyle termostat, radyatör ve su pompası gibi parçalarda meydana gelebilecek arızaları önleyerek bakım masraflarının azaltılmasına yardımcı olur.
- Nitrat, amin, fosfat, borat ve silikat gibi zararlı katık maddeleri içermez, çevre ile uyumludur.
- Geleneksel antifrizlere göre çok daha uzun ömürlüdür.
- Soğuk havalarda motor soğutma sıvısının donmasını önlemekle beraber sıcak havalarda da kaynamasını engeller.
- Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez.
- Silikat içermeyen, geliştirilmiş formülü sayesinde modern araçlarda, özellikle alüminyum ve demir alaşımlı motorlarda korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Köpük oluşumuna karşı koruma sağlar.

Tipik Özellikleri

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,1173
Rezerv Alkalinite	cSt	ASTM D 1121	5,05
Donma Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1177	-37
Donma Noktası (%100)	°C	ASTM D 1177	-18
Kaynama Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 482	109
Kaynama Noktası (%100)	°C	ASTM D 482	171
pH, 20°C (%50 su ile)		ASTM D 1287	8,37
pH, 20°C (%100)		ASTM D 1287	8,77

Performans Seviyesi ve Onaylar


BS 6580	Audi
ASTM D 3306 and 4985	Seat
SAE J1034, CUNA NC 956-16	Skoda
MB 325.3	Opel
Renault	Ford
MAN	Saab
Scania	Volvo
Deutz	Cummins
Leyland	Chrysler
VW	John Deere



1 Litre



3 Litre



200 Kg.

